

ЗАЗЕМЛЕНИЕ



Комплект заземления используется для заземления установленного оборудования к корпусу шкафа/стойки, а также для организации общего контура заземления.

Панель заземления предназначена для установки в электротехнические корпуса, телекоммуникационные шкафы и стойки, для заземления установленного оборудования. Нагрузочная способность 200А.

Представляет собой латунную шину сечением 5х15мм соединённую с монтажными кронштейнами диэлектрическими держателями.

В зависимости от длины имеют:

- 19/500мм панель – 20 точек подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25мм.
- Панель 1000 мм – 22 точки подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25мм.

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм		
ПЗ-19-500.200А	0,42	0,47	40	515	55
ПЗ-1000.200А	0,84	0,93	40	1015	55
ПЗ-ШРН	0,10	0,11	50	120	500
ПЗ-ШТК-М	0,10	0,11	50	120	500
ПЗ-СТК	0,09	0,10	50	120	510
ПЗ-ШТК-С	0,10	0,11	50	120	510

РОЛИКИ ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК



Ролики предназначены для передвижения пустого шкафа по подготовленному ровному основанию к месту эксплуатации. Устанавливаются в основание шкафа при сборке.

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Распределенная нагрузка, кг
СТК-50	1,22	1,35	320	230	420	50
ШТК-М-40	4,01	4,46	315	300	510	40
ШТК-М-150	6,0	6,5	200	200	255	150
ШТК-С-40	3,65	4,06	315	300	510	40
ШТК-С-150	7,6	8,2	265	250	282	150