

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



СТЕНКИ ЗАДНИЕ К ШКАФУ А-ШРН

Стенки унифицированы для основных серий настенных шкафов (ШРН, ШРН-Э, ШРН-М).

Задняя стенка имеет четыре точки фиксации.



КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ ШКАФА КМ-ШТК-М

Комплект монтажный предназначен для сборки шкафов, используется в случае полной утраты стандартного комплекта для сборки, либо его элементов. Включает весь спектр метизов для сборки и эксплуатации шкафа.



КОМПЛЕКТЫ КРОНШТЕЙНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА КЛГ

Предназначен для фиксации кабельного лотка к крыше серверного шкафа серии ШТК-С Проф. Предусмотрено крепление лотка шириной от 100 до 500мм. Для фиксации установите лоток в пазы кронштейна, после чего отогните отвёрткой лепестки кронштейна по направлению к крыше шкафа.



КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ КМ

Используются для крепления оборудования в шкафы и стойки



КОМПЛЕКТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЮНИТОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВН

Комплект вертикальных юнитовых направляющих предназначен для организации дополнительного 19 дюймового монтажного пространства в шкафах серии ШТК-М, ШТК-С наряду со штатными направляющими входящими в состав шкафа. Комплект состоит из 4-х направляющих, изготовленных из оцинкованной листовой стали толщиной 2 мм. с комплектом крепёжа.

Комплекты включают набор болтов и специальных шайб.



ПАНЕЛЬ 19" С DIN-РЕЙКОЙ СЕРИИ КП

Панель для установки электротехнического оборудования по DIN 43880. Имеет металлический корпус со съёмной передней крышкой. В задней части панели предусмотрены четыре кабельных ввода - 200x15мм. Максимальное количество устанавливаемых модулей типа S (ширина 17,5 мм) - 22 шт. Панель совместима со всеми линейками 19" оборудования.



ПАНЕЛЬ 19" С DIN-РЕЙКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОММУТАТОРОВ STK-RACKMNT

Кронштейн крепления (DIN-рейка) предназначен для крепления различного оборудования с типом крепления на дин-рейку, в т.ч. для крепления коммутаторов промышленного класса серии Cisco Catalyst 2955.

Изделие состоит из адаптера DIN-рейки 19" 2U и комплекта монтажного КМ-2-4. Используется во всех сериях телекоммуникационных шкафов и стоек..



КОМПЛЕКТЫ ЩЕТОЧНОГО ВВОДА КВ-Щ

Комплект щеточного ввода используется в настенных и напольных шкафах. Для установки необходимо демонтировать металлическую заглушку и зафиксировать ввод.

Для навесных шкафов всех линеек ШРН (кроме ШРН-х.255 10"): в крыше и в дне шкафа кабельный ввод можно закрыть одним щеточным вводом КВ-Щ-55.210А.

Для напольных ШТК (кроме ШТК-А): в крыше и в основании шкафов отверстия кабельных вводов выполнены с разделением на 4 части – в зависимости от кол-ва подводимого к шкафу кабеля можно удалить требуемое кол-во заглушек и на их место установить щеточный ввод нужного размера.



КОМПЛЕКТЫ БОКОВЫХ ОБШИВОК (СТЕНКИ) К СЕРВЕРНОЙ СТОЙКЕ АА-СТК-С

Боковые стенки используются в серверных телекоммуникационных стойках, удобно и быстро устанавливаются, надёжно фиксируются пластиковыми защёлками.



ФАЛЬШПОЛ ОС-ШТК-СП

Используется для закрытия пространства в основании шкафа. Имеет места под установку модулей вентиляторных серий. Применяются к изделиям ШТК-МП, ШТК-СП.

Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, У	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
A-ШРН-6	1,55	1,72	115	520	360	6	340	13	505
A-ШРН-6-9005	1,55	1,72	115	520	360	6	340	13	505
A-ШРН-9	2,13	2,37	130	540	515	9	473	13	505
A-ШРН-9-9005	2,13	2,37	130	540	515	9	473	13	505
A-ШРН-12	2,74	3,04	115	630	540	12	606	13	505
A-ШРН-12-9005	2,74	3,04	115	630	540	12	606	13	505
A-ШРН-15	3,30	3,67	245	770	550	15	740	13	505
A-ШРН-15-9005	3,30	3,67	245	770	550	15	740	13	505
A-ШРН-18	4,12	4,58	950	550	250	18	925	13	505
A-ШРН-18-9005	4,12	4,58	950	550	250	18	925	13	505
AA-СТК-С-33-750	2,97	3,30	1540	630	90	33	1470	18	505
AA-СТК-С-42-750	3,69	4,10	1940	630	90	42	1870	18	505
КС-СТК-К	23,40	26,00	330	105	90	-	50	50	425
КС-СТК	0,90	1,00	135	125	65	-	20	2	80
КС-ШТК-М	0,99	1,10	60	200	490	-	14	15	52
КС-СП-9005	0,05	0,05	100	150	50	-	37	20	90
КП-АВ	1,80	2,00	83	490	143	3	133	75	485
КП-АВ-9005	1,80	2,00	83	490	143	3	133	75	485
STK-RACKMNT-2955	1,80	2,00	100	180	560	2	88	146	482
KB-Щ-55.210A	0,14	1,6	440	95	95	-	71	7,3	210
KB-Щ-55.210A-9005	0,14	1,6	440	95	95	-	71	7,3	210
KB-Щ-55.420A	0,27	1,4	440	95	95	-	71	7,3	420
KB-Щ-55.420A-9005	0,27	1,4	440	95	95	-	71	7,3	420
М-10	0,18	0,20	75	420	110	-	-	-	-
КМ-1-50	0,14	0,15	60	120	190	-	-	-	-
КМ-2-50	0,20	0,22	60	120	190	-	-	-	-
КМ-2-25	0,18	0,20	140	270	265	-	-	-	-
КМД-ШТК-М-18-38	0,23	0,25	536	110	96	-	-	-	-
КМД-ШТК-М-42-47	0,23	0,25	536	110	96	-	-	-	-
КМД-ШРН	0,17	0,19	115	115	65	-	-	-	-
КМ-ШТК-М-18-27	0,27	0,30	165	120	105	-	-	-	-
КМ-ШТК-М-33-47	0,27	0,30	165	120	105	-	-	-	-
RCKMNT-1RU	0,45	0,50	135	70	125	1	44	82	21
КЛГ-100-9005	2,48	2,75	290	500	300	-	52	80	70
КЛГ-200-9005	5,22	5,80	290	500	300	-	52	180	70
КЛГ-300-9005	7,97	8,85	290	500	300	-	52	280	70
КЛГ-400-9005	10,85	12,05	290	500	300	-	52	380	70
ОС-ШТК-СП-6.6	2,82	2,85	615	55	450	-	37	427	594
ОС-ШТК-СП-6.8	4,10	4,11	615	55	650	-	37	627	594
ОС-ШТК-СП-6.10	5,38	5,39	615	55	850	-	37	827	594
ОС-ШТК-СП-8.10	7,10	8,00	815	55	850	-	37	827	594
ШТК-ВН-18	6,03	6,70	100	110	870	18	800	81	44
ШТК-ВН-22	7,38	8,20	100	110	1020	22	978	81	44
ШТК-ВН-27	9,18	10,20	100	110	1250	27	1200	81	44
ШТК-ВН-33	10,98	12,20	100	110	1500	33	2001	81	44
ШТК-ВН-38	12,69	14,10	100	110	1900	38	1466	81	44
ШТК-ВН-42	13,95	15,50	100	110	1900	42	1690	81	44
ШТК-ВН-45	14,94	16,60	100	110	2100	45	2090	81	44
ШТК-ВН-47	15,66	17,40	100	110	2100	47	1867	81	44