



**ИБП APC в стойку 19" Smart-UPS RT 1000VA RM 2U,
230V, On-Line
SURT1000RMXLI
APC**



Краткое описание:

SURT1000RMXLI — идеальное решение для сред с высокой энергетической плотностью, требующих надежного и качественного электропитания (медицинская аппаратура, приборы КИП, промышленные контроллеры, сервера и др.). ИБП обладает "0"-ым временем переключения на работу от аккумуляторов и возможностью наращивания времени автономной работы.

Характеристики

Название	SURT1000RMXLI ИБП APC в стойку 19" Smart-UPS RT 1000VA RM 2U, 230V, On-Line
Максимальная выходная мощность	700 Ватт / 1000 ВА
Выходное напряжение	230 В
Рабочий диапазон входного переменного напряжения при работе от сети	160 - 280 В (при половинной нагрузке 100 - 280 В)
Управление и индикация	Светодиодные шкалы подключенной нагрузки и остаточного заряда батарей и индикация работы ИБП от сети (On Line), работы от батарей (On Battery), необходимости замены батареи (Replace Battery), перегрузке ИБП (Overload) и подачи выходного напряжения через байпасную линию (Bypass). Отдельные кнопки "включить" и "отключить" ИБП.
Звуковая сигнализация	Специальные звуковые сигналы, указывающие на работу ИБП от батарей, на перегрузку ИБП, на исчерпание заряда батарей ИБП.

Интерфейсный порт	DB-9 для RS-232, разъем SmartSlot
Выходные соединения	6 x IEC-320 C13, 2 x IEC Jumpers
Входные соединения	IEC-320 C14
Байпас	Встроенный автоматический байпас
Габариты ИБП (Ш x В x Г)	432 x 85 (2U) x 483 мм
Габариты в упаковке (Ш x В x Г) / объем в упаковке	630 x 286 x 594 мм / 0,107 м3
Масса ИБП	23,00 кг
Масса ИБП в упаковке	27,80 кг
Тип используемых аккумуляторов	Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный с загущенным электролитом и защитой от утечек
Сменный комплект батарей	RBC31
Типовое время перезарядки батарей	3 часа
Дополнительная внешняя батарея для увеличения времени автономной работы	SURT48RMXLBP
Время автономной работы ИБП	Посмотреть диаграмму
Гарантия производителя	2 года на замену или ремонт. Отдельно предлагаются дополнительное сервисное обслуживание ИБП с выездом на место специалиста и продление гарантийного срока до 3-х или 5 лет.
Комплект поставки	ИБП (SURT1000XLI), компакт-диск с программным обеспечением, направляющие для монтажа в аппаратные стойки (SURTRK), сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, комплект силовых кабелей, руководство пользователя
Декларация соответствия и сертификаты	О гигиене, сертификат соответствия